

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Blok 4/15 - 1871 - CPR – 0052

1. Unikadni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline /P blok/ sa horizontalnim šupljinama 250/250/120 – Blok 4/15

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 250 mm - širina: 250 mm - visina: 120 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	 Procenat šupljina: 69,00 %	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 4 N/mm ² , normalno na osnovu, klasa 1	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	kategorija S0	
Apsorpcija vode (EN 772-21)	10.00%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 625 kg/m ³	
Reakcija na vatru	Klasa A 1	
Toplotna provodljivost	NPD	

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranaka Vlasotince
(ime, nadležnost)
Vlasotince, 30.07.2023.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)