

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No TERMO BLOK 16.5 - 1871 - CPR – 0052

1. Unikatni identifikacioni kod proizvođa:

Element za zidanje /P blok/ sa horizontalnim šupljinama 165/250/190 – TERMO BLOK 16.5

2. redviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Srbija, Ogranak Vlasotince

4. Ovlašćeni predstavnik : **ne prilažemo**

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 165 mm - širina: 250 mm - visina: 190 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	Procenat šupljina: 67 % 	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 3 N/mm² , normalno na osnovu, klasa 1	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	kategorija S0	
Apsorpcija vode	10%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 644 kg/m³	
Reakcija na vatru	Klasa A 1	
Toplotna provodljivost	NPD	

Eksploatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305 / 2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan

Aleksandro Nikola, direktor ogranaka

(ime, nadležnost)

20.5.2022. Vlasotince



(mesto i datum izdavanja)

(potpis)