

# DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

VENTILACIONI BLOK 25/18 fazonski komad ø 150- 1871 - CPR – 0052

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda

**Element za zidanje od gline /P blok/ sa vertikalnim šupljinama 245/250/250**  
**VENTILACIONI BLOK 25/18 fazonski komad ø 150**

2. Predviđena upotreba / namena:

**Za zidanje zaštićenih zidanih ventilacionih i produvnih sistema**

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” d.o.o., Puškinova b.b., Leskovac, Srbija, ogranak Vlasotince

4. Ovlašćeni predstavnik : **ne prilažemo**

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора, Нотифициран орган номер NB 1871 от регистра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

| Bitne karakteristike                  | Deklarisane performanse                                                                                                                                                                                                                | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimenzija i dimenziona tolerancija    | Dimenzija:<br>dužina: <b>245mm</b> ;<br>širina: <b>250mm</b> ;<br>visina: <b>250mm</b> ;<br><b>ø 150 mm</b><br><br>Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije:<br>Klasa <b>T1</b><br>Kategorija dimenzija: Klasa <b>R2</b> | <b>EN 771-1:2011+A1:2015</b>         |
| Konfiguracija – procenat šupljina     | <br><br>Procenat šupljina: <b>70 %</b>                                                                                                              |                                      |
| Pritisna čvrstoća                     | Srednja pritisna čvrstoća: <b>5,2 N/mm<sup>2</sup> (⊥ na osnovu), klasa 1</b>                                                                                                                                                          |                                      |
| Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli   | kategorija <b>S0</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Apsorpcija vode (EN 772-21)           | <b>10%</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| Paropropustljivost                    | Koeficijent difuzije vodene pare (μ): <b>5/10</b>                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Bruto zapreminska masa u suvom stanju | <b>( D1 ) 611 kg/m<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Reakcija na vatru                     | <b>Klasa A 1</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Toplotna provodljivost                | <b>NPD</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                      |

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklarisanim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom ( EU ) 305 / 2011 po isključivom odgovornošću proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan

Aleksandar Nikolić, direktor ogranka Vlasotince  
(ime, nadležnost)



Vlasotince, 07.07.2021.  
(mesto i datum izdavanja)

  
(potpis)