

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

VENTILACIONI BLOK 33-18- 1871 - CPR - 0052

1. Unikatni identifikacioni kod proizvoda

Element za zidanje od gline /P blok / sa vertikalnim šupljinama 245/250/330-VENTILACIONI BLOK 33-18

2. Predviđena upotreba / namena:

Za zidanje zaštićenih zidanih ventilacionih i produvnih sistema.

3. Proizvođač: IGM „MLADOST“ DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : Sistem 2+

6. a) Harmonizovani standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 245mm; - širina: 250mm; - visina: 330mm; Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	 Procenat šupljina: 67%	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoća: 10 N/mm ² (⊥ na osnovu), klasa 1	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	kategorija S0	
Apsorpcija vode (EN 772-21)	10%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 635 kg/m ³	
Reakcija na vatru	Klasa A 1	
Toplotna provodljivost	NPD	

Eksplotacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklariranim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 po isključivom odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince
(ime, nadležnost)

Vlasotince, 16.10.2023.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)