

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Energetski blok EB 20/33 - 1871 - CPR – 0052

1. Unikadni identifikacioni kod proizvoda:

Element za zidanje od gline /P/ sa vertikalnim šupljinama 330/200/238

ENERGETSKI BLOK EB 20/33

2. Predviđena upotreba / namena:

Element za zidanje od gline predviđen da se koristi za zaštićene zidane konstrukcije

3. Proizvođač: IGM „MLADOST” DOO Leskovac, Ogranak Vlasotince, Industrijska zona bb, 16210 Vlasotince


4. Ovlašćeni predstavnik : ne prilažemo

5. Sistem/ Sistemi za proceduru i verifikaciju konstantosti performansi : **Sistem 2+**

6. a) Harmonizovani standard: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Notifikaciono telo: „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, гр. Стара Загора,
Нотифициран орган номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисија,

7. Deklarisane performanse

Bitne karakteristike	Deklarisane performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Dimenzija i dimenziona tolerancija	Dimenzija: - dužina: 330 mm - širina: 200 mm - visina: 238 mm Kategorija na toleranciju srednjih vrednosti dimenzije: Klasa T1 Kategorija dimenzija: Klasa R2	EN 771-1:2011+A1:2015
Konfiguracija – procenat šupljina	 Procenat šupljina: 64%	
Pritisna čvrstoća	Srednja pritisna čvrstoće: 10 N/mm ² (1 na osnovu, kategorija 1)	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli	S0	
Apsorpcija vode /EN 772-21/	10.00%	
Paropropustljivost	Koeficijent difuzije vodene pare (μ): 5/10	
Bruto zapreminska masa u suvom stanju	(D1) 730 kg/m ³	
Reakcija na vatru	Klasa A1	
Toplotna provodljivost	0.233 W/(m·K)	

Eksploatacione performanse proizvoda, gore navedene, su u skladu sa deklariranim performansama. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) 305/2011 po isključivoj odgovornosti proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisan



Aleksandar Nikolić, direktor Ogranka Vlasotince

(ime, nadležnost)

Vlasotince, 02.04.2026.

(mesto i datum izdavanja)

(potpis)