

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 31-CPR-2024

(1) Глинени некоординирани допълнителни елементи за покривно покритие
POČETNI ŽLEBNJAK 1 PRO 10

(2) Тип: POČETNI ŽLEBNJAK 1 PRO 10

(3) За покривни покрития

(4) Производител: IGM "MLADOST" D.O.O.

ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia (plant N2)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели:

Система 4

(6) Хармонизиран стандарт: EN 1304:2005

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление Якост на огъване	Без изпитване
Устойчивост на външен огън	B _{roof} (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 390 mm Широчина: 205 mm Отклонение: ±2%
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла)
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.

Лесковац, 25.04.2024.
(място и дата на издаване)



Лъубица Санто,
руководилац службе контроле квалитета

Saceta J.ubica
(подпис)