

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 24 -CPR-2024

(1) Глинени покривни керемиди за покривно покритие

MLADOST

TRADICIONAL PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Тип: **MLADOST**

TRADICIONAL PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) За покривни покрития

(4) Производител: **IGM "MLADOST" D.O.O.**

ul. Puskinova bb, Leskovac, Serbia (plant N2)

(5) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

(6) Хармонизиран стандарт: **EN 1304:2005**

(7) Декларирани експлоатационни характеристики:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление Якост на огъване	Не по – малко от 1200 N
Устойчивост на външен огън	B _{roof} (без изпитване)
Реакция на огън	A1 (без изпитване)
Водонепропускливост	Минава Категория 1, метод на изпитване 2
Размери и допуски	Дължина: 480mm Широчина: 290mm Отклонение: ±2%
Дълготрайност - Мразоустойчивост	Ниво 1 (Минава 150 цикъла)
Отделяне на опасни вещества се контролирани чрез нормативни актове	NPD

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя: **IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Serbia.**

Лесковац 25.04.2024.
(място и дата на издаване)



Льубица Санто,
руководилац службе контроле качества

Sancta Zubica
(подпис)