

Декларацијата на перформанси

№ 56 – CPR – 2024

1) Керамида од глина за кровно покривање со променлив преклоп по должина

MLADOST
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE
2) Тип: **MLADOST**
FUTURA PRO ENGOBIRANE POVRŠINE

3) Употреба: За покривање по покриви

(4) Производителот: **IGM „ MLADOST“ D.O.O.**

ul. Puškinova bb , Leskovac , Serbia (pogon 2)

(5) Систем/системи на проценка и верификација на постојаноста на перформансите
Систем 4

(6) Хармонизирана техничка спецификација
EN 1304 : 2005

(7) Декларирани карактеристики

Важни карактеристики	Перформанси
Механичка издржливост Носивост на керамидата	Не помалку од 1200 N
Отпорност на недворешно влијание на оган	Broof (без испитување)
Реакција на пламен	A1 (без испитување)
Водонепропустливост	Задоволува категорију 1, метода на испитување 2
Димензии и дозволени отстапки	Должина : 455 mm Ширина : 274 mm Одстапува : ± 2%
Издржливост - Отпорност на мраз	Ниво 1 (150 циклуси)
Ослободување на опасни материи контролирано е со помош на нормативни акти	NPD

Оваа декларацијата за технички карактеристики се издава на целосна одговорност на производителот IGM „ MLADOST“ D.O.O.Leskovac, Serbia.

Љубица Санто,
руководилац службе контроле квалитета

Лесковац, 04.10.2024.



Saceta Zubica