

Декларацијата на перформанси

№ 32 – CPR – 2024

- 1) Некоординирани фазонски парчиња од глина
POČETNI ŽLEBNJAK 1 PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE
2) Тип: **POČETNI ŽLEBNJAK 1 PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE**
(3) Употреба: За покривање по покриви

(4) Производителот: **IGM „MLADOST“ D.O.O.**

ul. Puskinova bb , Leskovac , Serbia, погон 1

(5) Систем/системи на проценка и верификација на постојаноста на перформансите
Систем 4

(6) Хармонизирана техничка спецификација
EN 1304 : 2005

(7) Декларирани карактеристики

Важни карактеристики	Перформанси
Механичка издржливост Носивост на керамидата	Без испитување
Отпорност на недворешно влијание на оган	B _{roof} (без испитување)
Реакција на пламен	A1 (без испитување)
Водонепропустливост	Задоволува категорију 1, метода на испитување 2
Димензии и дозволени отстапки	Должина : 390 mm Ширина: 205 mm Одстапува : ± 2%
Издржливост - Отпорност на мраз	Ниво 1 (150 циклуси)
Ослободзвањето на опасни материи контролирано е со помош на нормативни акти	NPD

Оваа декларацијата за технички карактеристики се издава на целосна одговорност на производителот IGM „MLADOST“ D.O.O.Leskovac,Serbia

Љубица Санто,
руководилац службе контроле квалитета



Saceta Zubica

Лесковац, 25.04.2024.