

Декларацијата на перформанси

No 64 – CPR – 2025

(1) Координирани фазонски парчиња од глина
ZAVRŠNI ELEMENT DESNI FUTURA ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Тип: **ZAVRŠNI ELEMENT DESNI FUTURA ENGOBIRANE POVRŠINE**

3) Употреба: За покривање по покриви

4) Производителот: **IGM „ MLADOST“ D.O.O.**

ul. Puškinova bb , Leskovac , Serbia, погон 2

5) Систем/системи на проценка и верификација на постојаноста на перформансите
Систем 4

6) Хармонизирана техничка спецификација
EN 1304 : 2005

7) Декларирани карактеристики

Важни карактеристики	Перформанси
Механичка издржливост Носивост на керамидата	Без испитување
Отпорност на недворешно влијание на оган	Broof (без испитување)
Реакција на пламен	A1 (без испитување)
Водонепропустливост	Задоволува категорију 1, метода на испитување 2
Димензии и дозволени отстапки	Должина : 455 mm Одстапува : ± 2%
Издржливост - Отпорност на мраз	Ниво 1 (150 циклуси)
Ослободзwaњето на опасни материи контролирано е со помош на нормативни акти	NPD

Оваа декларацијата за технички карактеристики се издава на целосна одговорност на производителот IGM „ MLADOST“ D.O.O.Leskovac,Serbia

Santo Žubica

Љубица Санто, руководилац службе контроле квалитета

22.05.2025.

