

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

№ 44 -CPR-2024

(1) Nekoordinirani fazonski komadi od gline za krovno pokrivanje

POČETNI ŽLEBNJAK PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE

(2) Tip:

POČETNI ŽLEBNJAK PRO 10 ENGOBIRANE POVRŠINE

(3) Upotreba: Za krovno pokrivanje

(4) Proizvođač: IGM "MLADOST" D.O.O.

Ul. Puškinova bb, Leskovac, Srbija (pogon 2)

(5) Sistem/Sistemi za ocenjivanje i proveru stalnosti performansi:
Sistem 4

(6) Harmonizovana tehnička specifikacija
EN 1304:2005

(7) Deklarisane eksploatacione karakteristike

Važne karakteristike	Eksploatacioni pokazatelji
Mehanička izdržljivost Savojna čvrstoća	Bez ispitivanja
Otpornost na spoljni uticaj vatre	B _{roof} (bez ispitivanja)
Reakcija na požar	A1
Vodonepropustljivost	Zadovoljava kategoriju 1, Metoda ispitivanja 2
Dimenzije i dozvoljena odstupanja	Dužina: 390 mm Širina: 205 mm Odstupanje: ±2%
Trajnost - Otpornost na mraz	Nivo 1 (150 ciklusa)
Oslobađanje opasnih materija kontrolisano pomoću normativnih akata	NPD

Ova deklaracija o tehničkim karakteristikama se izdaje na potpunu odgovornost proizvođača IGM "MLADOST" D.O.O. Leskovac, Srbija.

Leskovac, 25.04.2024.
(mesto i datum izdavanja)



Ljubica Santo,
rukovodilac službe kontrole kvaliteta

Santo Ljubica
(potpis)